

LEGENDA

A ZATEPLENIE KONTAKTNÝM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMOM MW HRÚBKY 150 mm

- OČISTENIE FASÁDY (ručne + WAPKOU)
- PRETMELENIE ŠKÁR na fasáde
- PENETRAČNÝ NÁTER
- LEPIACA HMOTA
- TEPELNÁ IZOLÁCIA MINERÁLNA VLNA - doska HR. 150 mm
- ROZPERNÉ KOTVY (viď Statický posudok)
- ARMOVACIA STIERKOVÁ HMOTA
- ARMOVACIA TKANINA
- PENETRAČNÝ NÁTER
- OMIETKA SILIKÓNOVÁ HR. 1,5 mm

D ZATEPLENIE KONTAKTNÝM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMOM XPS HRÚBKY 80 mm

- OČISTENIE FASÁDY (ručne + WAPKOU)
- PENETRAČNÝ NÁTER
- LEPIACA HMOTA
- POLYSTYRÉN XPS (styrodur) DOSKA HR. 80 mm celoplošné lepenie
- ARMOVACIA STIERKOVÁ HMOTA
- ARMOVACIA TKANINA
- PENETRAČNÝ NÁTER
- OMIETKA SILIKÓNOVÁ HR. 1,5 mm

C ZATEPLENIE KONTAKTNÝM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMOM MW HRÚBKY 40 mm

- OČISTENIE FASÁDY (ručne + WAPKOU)
- PENETRAČNÝ NÁTER
- LEPIACA HMOTA
- MINERÁLNA VLNA DOSKA HR. 40 mm celoplošné lepenie
- ARMOVACIA STIERKOVÁ HMOTA
- ARMOVACIA TKANINA
- PENETRAČNÝ NÁTER
- OMIETKA SILIKÓNOVÁ HR. 1,5 mm

O ZATEPLENIE KONTAKTNÝM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMOM MW HRÚBKY 40 mm

- OČISTENIE FASÁDY (ručne + WAPKOU)
- PENETRAČNÝ NÁTER
- LEPIACA HMOTA
- TEPELNÁ IZOLÁCIA MINERÁLNA VLNA - doska HR. 40 mm
- ARMOVACIA STIERKOVÁ HMOTA
- ARMOVACIA TKANINA
- PENETRAČNÝ NÁTER
- OMIETKA SILIKÓNOVÁ HR. 1,5 mm

V VÝMUROVKA HLAVNÉHO VSTUPU

- TVÁRNICE YTONG HRÚBKY 300 mm S POVRCHVOU ÚPRAVOU INTERIÉR S OZNAČENÍM N
- EXTERIÉR S OZNAČENÍM A

N ÚPRAVA VNÚTORNÝCH PLŔCH

- OČISTENIE VNÚTORNEJ OMIETKY - ručne
- PENETRAČNÝ NÁTER
- ARMOVACIA STIERKOVÁ HMOTA
- ARMOVACIA TKANINA
- PENETRAČNÝ NÁTER
- OMIETKA SILIKÓNOVÁ HR. 1,5 mm

R BEZBARIÉROVÁ RAMP


- ŽELETOBETÓNOVÁ KONŠTRUKCIA RAMPY
- DLAŽBA EXTERIÉROVÁ PROTIŠMYKOVÁ
- LEPIDLO
- ŠPÁROVACIA HMOTA

G EXTERIÉROVÁ DLAŽBA

- ODSTRÁNIŤ EXTERIÉROVEJ DLAŽBY ROZOBRAŤÍM
- POKLADKA NOVEJ EXTERIÉROVEJ DLAŽBY - podesty a rampa vrátane soklíka
- LEPIDLO
- ŠPÁROVACIA HMOTA

K ODKVAPOVÝ CHODNÍK ŠTRKOVÝ š. 500 mm

- SKONTROLOVAŤ ZVISLÚ IZOLÁCIU (V ROZPOČTE SA UVAŽUJE NOVÁ HYDROIZOLÁCIA PO OBVADE VÝŠKY 500 mm)
- TEPELNOIZOLAČNÉ DOSKY ZAPUSTIŤ 200 mm POD UPRAVENÝ TERÉN
- DOSYPANIE PRELIAČÍN, ZHUTNENIE A VYROVNANIE PODKLADU
- OBRUBNÍK UKLADANÝ DO BETÓNOVÉHO LŔŽKA
- KAMENIVO ŠTRK VYMÝVANÝ fr. 16-32 mm
- separačná vrstva - fólia
- PŔVODNÁ ZEMINA

VYPRACOVAL:	Ing. J. TOMKOVÁ	ZODP.PROJ.:	Ing. M. TOMKOVÁ	 T. D. LINE s.r.o. Pražská 4 040 11 Košice
KRESLIL:	Ing. J. TOMKOVÁ	OKRES:	REVÚCA	
KRAJ:	BANSKOBYSTRICKÝ	MIESTO:	HUCÍN p.č. 215	
INVESTOR:	OBEC HUCÍN, HUCÍN č. 76			
NÁZOV:	ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY - OBEC HUCÍN			FORMÁT: 1A4 DÁTUM: 11/2017 STUPEŇ: PS Č. ZÁKAZKY: 171048 MIERKA: -
OBSAH:	LEGENDA MATERIÁLOV			Č. VÝKRESU: AS-4